


PINZA SELEZIONATRICE

TORO LOCO



Requisiti	Vantaggi e Benefici
- Catello contrale robusto e ben accessibile. - Rotazione a ralla e giunto idraulico centrale. - Chele in HB400	- Ottime prestazioni in qualsiasi situazione. - Presa forte e sicura in tutte le situazioni.



VIENE CHIAMATA "LA MANO DEL CANTIERE".
PERFETTA PER CATTURARE, SPOSTARE, RUOTARE, SOSTENERE E
DEMOLIRE STRUTTURE NON RINFORZATE.

Pinza selezionatrice per mini, midi ed escavatori da 1,5 a 30 tonnellate. Questa pinza estremamente versatile è ampiamente utilizzata per il riciclaggio, la movimentazione e la demolizione di strutture non rinforzate. Viene utilizzata nei cantieri edili per la demolizione di mattoni, la movimentazione di rifiuti, legno, carta, alluminio e plastica, o dove è necessario selezionare o spostare materiale. È considerata una sorta di "mano amica" del cantiere. Costruzione robusta, movimento delle ganasce ad alta efficienza, presenta due ganasce costruite in acciaio ad alta resistenza HB400 azionate da un cilindro idraulico e rotazione idraulica a 360°. Flangia superiore facilmente abbinabile a qualsiasi tipo di attacco, sia diretto che rapido.

	Modello	Peso	Apertura	 Olio	 Pressione	 Rotazione
Ton	Code	Kg	mm	l/min	BAR	Oil - Pressure
1,0 - 3,0	G10	70	770	15	200	10/80
3,0 - 6,0	G25	220	1160	35	250	10/80
5,0 - 10	G35	330	1400	50	250	20/80
7,0 - 12	G45	460	1500	80	250	20/80
12 - 20	G95	960	1700	100	300	50/100
18 - 30	G150	1500	1950	120	300	50/100