


GRAPPIN DE TRI

TORO LOCO



Exigences	Avantages et Bénéfices
- Château central robuste et facilement accessible. - Rotation par sellette d'attelage et joint. - Griffes en HB400	- Excellentes performances dans toutes les situations. - Adhérence solide et sûre dans toutes les applications.



ELLE EST SURNOMMÉE « LA MAIN DU CHANTIER ».
PARFAITE POUR SAISIR, DÉPLACER, TOURNER, SOUTENIR ET DÉMOLIR
DES STRUCTURES NON RENFORCÉES.

Pince sélecteur pour mini, midi et pelles de 1,5 à 30 tonnes. Très polyvalent dans son utilisation, il est utilisé dans le recyclage, la manutention et la démolition de structures non renforcées. Utilisé sur les chantiers de démolition de briques, pour déplacer des déchets, du bois, du papier, de l'aluminium, du plastique ou lorsqu'il est nécessaire de sélectionner ou de déplacer le matériau. Il est considéré comme la véritable "main" du chantier. Construction robuste, aux mouvements soignés, il est doté de deux griffes entièrement construites en acier HB400 mues par un vérin et une rotation hydraulique continue à 360°. Bride supérieure pratique pour appliquer tout type de fixation directe ou rapide.

	Modèle	Poids	Ouverture	 Huile	 Pression	 Rotation
Ton	Code	Kg	mm	l/min	BAR	Huile - Pression
1,0 - 3,0	G10	70	770	15	200	10/80
3,0 - 6,0	G25	220	1160	35	250	10/80
5,0 - 10	G35	330	1400	50	250	20/80
7,0 - 12	G45	460	1500	80	250	20/80
12 - 20	G95	960	1700	100	300	50/100
18 - 30	G150	1500	1950	120	300	50/100