


PINZA DE SELECCIÓN

TORO LOCO



Requisitos	Ventajas y Beneficios
- Castillo central robusto y de fácil acceso. - Rotación por quinta rueda y junta hidráulica central. - Garras en HB400.	- Excelente rendimiento en cualquier situación. - Agarre fuerte y seguro en todas las situaciones.



SE LA LLAMA "LA MANO DE LA OBRA".
PERFECTA PARA CAPTURAR, MOVER, GIRAR, SOSTENER Y DEMOLER
ESTRUCTURAS NO REFORZADAS.

Pinza selectora para miniexcavadoras, excavadoras medianas y excavadoras de 1,5 a 30 toneladas. Esta pinza, extremadamente versátil, se utiliza ampliamente para el reciclaje, la manipulación y la demolición de estructuras no reforzadas. Se utiliza en obras de construcción para la demolición de ladrillos, la manipulación de residuos, madera, papel, aluminio y plástico, o donde sea necesario seleccionar o mover material. Se considera un auxiliar en la obra. De construcción robusta y movimiento de mandíbulas de alta eficiencia, cuenta con dos mandíbulas de acero HB400 de alta resistencia, accionadas por un cilindro hidráulico y con rotación hidráulica de 360°. Brida superior fácil de combinar con cualquier tipo de acoplamiento, ya sea directo o rápido.

	Modelo	Peso	Apertura	 Aceite	 Presión	 Rotación
Ton	Code	Kg	mm	l/min	BAR	Aceite - Presión
1,0 - 3,0	G10	70	770	15	200	10/80
3,0 - 6,0	G25	220	1160	35	250	10/80
5,0 - 10	G35	330	1400	50	250	20/80
7,0 - 12	G45	460	1500	80	250	20/80
12 - 20	G95	960	1700	100	300	50/100
18 - 30	G150	1500	1950	120	300	50/100