

GRAPPIN DE TRI

TORO LOCO

G



ELLE EST SURNOMMÉE « LA MAIN DU CHANTIER ».
PARFAITE POUR SAISIR, DÉPLACER, TOURNER, SOUTENIR ET DÉMOLIR
DES STRUCTURES NON RENFORCÉES.

Pince sélecteur pour mini, midi et pelles de 1,5 à 30 tonnes. Très polyvalent dans son utilisation, il est utilisé dans le recyclage, la manutention et la démolition de structures non renforcées. Utilisé sur les chantiers de démolition de briques, pour déplacer des déchets, du bois, du papier, de l'aluminium, du plastique ou lorsqu'il est nécessaire de sélectionner ou de déplacer le matériau. Il est considéré comme la véritable "main" du chantier. Construction robuste, aux mouvements soignés, il est doté de deux griffes entièrement construites en acier HB400 mues par un vérin et une rotation hydraulique continue à 360°. Bride supérieure pratique pour appliquer tout type de fixation directe ou rapide.

	Modèle	Poids	Ouverture	OIL Débit d'Huile	BAR Pression MAX	Rotation
Ton	Code	Kg	mm	l/min	BAR	Huile – Pression l/min – BAR
1,0 – 3,0	G30	95	710	15 – 20	200	10/80
2,0 – 4,0	G40	150	950	25 – 40	200	15/80
4,0 – 6,0	G60	240	1150	35 – 50	250	15/80
7,0 - 12	G120	500	1500	70 – 90	250	20/80
11 - 16	G160	730	1600	80 – 100	300	50/100
15 – 20	G200	1050	1750	100 – 120	300	50/100
19 - 30	G300	1530	2000	120 – 150	300	50/100