

PINZA SELEZIONATRICE

TORO LOCO



VIENE CHIAMATA "LA MANO DEL CANTIERE".
PERFETTA PER CATTURARE, SPOSTARE, RUOTARE, SOSTENERE E
DEMOLIRE STRUTTURE NON RINFORZATE.

Pinza selezionatrice per mini, midi ed escavatori da 1,5 a 30 tonnellate. Questa pinza estremamente versatile è ampiamente utilizzata per il riciclaggio, la movimentazione e la demolizione di strutture non rinforzate. Viene utilizzata nei cantieri edili per la demolizione di mattoni, la movimentazione di rifiuti, legno, carta, alluminio e plastica, o dove è necessario selezionare o spostare materiale. È considerata una sorta di "mano amica" del cantiere. Costruzione robusta, movimento delle ganasce ad alta efficienza, presenta due ganasce costruite in acciaio ad alta resistenza HB400 azionate da un cilindro idraulico e rotazione idraulica a 360°. Flangia superiore facilmente abbinabile a qualsiasi tipo di attacco, sia diretto che rapido.

	Modello	Peso	Apertura	 Portata Olio	 Pressione MAX	 Rotazione
Ton	Code	Kg	mm	l/min	BAR	Oil – Pressure l/min – BAR
1,0 – 3,0	G30	95	710	15 – 20	200	10/80
2,0 – 4,0	G40	150	950	25 – 40	200	15/80
4,0 – 6,0	G60	240	1150	35 – 50	250	15/80
7,0 – 12	G120	500	1500	70 – 90	250	20/80
11 – 16	G160	730	1600	80 – 100	300	50/100
15 – 20	G200	1050	1750	100 – 120	300	50/100
19 – 30	G300	1530	2000	120 – 150	300	50/100