

# PINZA DE SELECCIÓN

**TORO LOCO**



SE LA LLAMA "LA MANO DE LA OBRA".  
PERFECTA PARA CAPTURAR, MOVER, GIRAR, SOSTENER Y DEMOLER  
ESTRUCTURAS NO REFORZADAS.

Pinza selectora para miniexcavadoras, excavadoras medianas y excavadoras de 1,5 a 30 toneladas. Esta pinza, extremadamente versátil, se utiliza ampliamente para el reciclaje, la manipulación y la demolición de estructuras no reforzadas. Se utiliza en obras de construcción para la demolición de ladrillos, la manipulación de residuos, madera, papel, aluminio y plástico, o donde sea necesario seleccionar o mover material. Se considera un auxiliar en la obra. De construcción robusta y movimiento de mandíbulas de alta eficiencia, cuenta con dos mandíbulas de acero HB400 de alta resistencia, accionadas por un cilindro hidráulico y con rotación hidráulica de 360°. Brida superior fácil de combinar con cualquier tipo de acoplamiento, ya sea directo o rápido.

	Modelo	Peso	Apertura	Caudal de Aceite	Presión MAX	Rotación
Ton	Code	Kg	mm	l/min	BAR	Aceite – Presión l/min – BAR
1,0 – 3,0	<b>G30</b>	95	710	15 – 20	200	10/80
2,0 – 4,0	<b>G40</b>	150	950	25 – 40	200	15/80
4,0 – 6,0	<b>G60</b>	240	1150	35 – 50	250	15/80
7,0 – 12	<b>G120</b>	500	1500	70 – 90	250	20/80
11 – 16	<b>G160</b>	730	1600	80 – 100	300	50/100
15 – 20	<b>G200</b>	1050	1750	100 – 120	300	50/100
19 – 30	<b>G300</b>	1530	2000	120 – 150	300	50/100